

Table of Contents

Mengaktifkan MX untuk Subdomain di Directadmin 1

Mengaktifkan MX untuk Subdomain di Directadmin

Jika sebelumnya di menu mx record directadmin hanya bisa membuat mx hanya untuk domain utama tapi sekarang bisa memasukkan untuk subdomain.

Fitur terkait : <https://www.directadmin.com/features.php?id=1497>

Konfigurasi pada directadmin.conf

```
full_mx_records=1
```

MX records.

Name	TTL	Type	Value	Select
mysqlhosting.id.	14400	MX	10 mx0.mailku.net.	<input type="checkbox"/>
mysqlhosting.id.	14400	MX	20 mx1.mailku.net.	<input type="checkbox"/>
server	14400	MX	10 mx0.mailku.net.	<input type="checkbox"/>
server	14400	MX	20 mx1.mailku.net.	<input type="checkbox"/>

Delete Selected

Related

- [Directadmin : Opsi Auto Suspend Disk Overkuota](#)

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/directadmin/fitur/mengaktifkan-mx-untuk-subdomain>

Last update: **2020/03/19 21:34**

