

Table of Contents

Cara Agar Telnet Auto Closed 1

Cara Agar Telnet Auto Closed

Berikut adalah beberapa cara di linux agar telnet dapat auto closed setelah dijalankan.

```
echo -n | telnet mx1.mailku.net 143
```

atau

```
sleep 1 | telnet mx1.mailku.net 143
```

Demikian, selamat mencoba.

Terkait

- [Bash : Menampilkan / Mencari File Terbaru diupdate](#)
- [Bash Cat Hide Empty Line - Menyembunyikan Baris Kosong](#)
- [Bash Command AWK](#)
- [Bash Command Cut](#)
- [Bash grep Extract Domain dari string di dalam file](#)
- [Bash Grep Match Email dari Maillog](#)
- [Bash Script : Cara Menghitung Jumlah Karakter String](#)
- [Bash Script Split String AWK CUT etc](#)
- [Bash Script Split Text File ukuran BESAR berdasar total BARIS menjadi Kecil](#)
- [BASH: Cara Memonitor Port Online atau Offline](#)
- [Bash: Menampilkan Nomor Baris Pada Output Grep](#)
- [Bash: Menghilangkan Blank Output di Linux Command](#)
- [BASH: Mengkombinasikan 2 file dan menjadikannya satu file unik](#)
- [Bash: Menjalankan Perintah yang tersimpan di Variable](#)
- [BASH: Remove last -n Char String / Menghapus -n karakter diakhir dan diawal](#)
- [Cara Agar Telnet Auto Closed](#)
- [Cara Menjalankan Perintah Shell berupa Text Command](#)
- [Cat Grep Get Part of String](#)
- [Catatan Bash Command Linux](#)
- [Check if Directory Mounted, Contoh/Sample Kode Bash Script](#)
- [Cut Last 3 Char from Output AWK](#)
- [HBars Bash Grafik Script](#)
- [Kumpulan Contoh Script Bash](#)
- [Kumpulan Script Bash Penting](#)
- [Mengextract Email dari String](#)
- [Menghitung Total Binner "1" dalam satu baris](#)
- [Merubah \n Menjadi satu baris dengan Koma \(,\)](#)

From:

<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:

<https://www.pusathosting.com/kb/linux/bash/cara-telnet-auto-close>

Last update: **2022/04/08 21:41**

