

# Table of Contents

**Bash Script: Cara Mendapatkan Ip Address Dari String dengan Regex ..... 1**



# Bash Script: Cara Mendapatkan Ip Address Dari String dengan Regex

Bagaimana cara menggunakan bash regex untuk mendapatkan ip address dari string log seperti ini

```
2020-01-11 09:45:15 login authenticator failed for (User) [46.38.144.202]:
535 Incorrect authentication data (set_id=na@mailku.net)
2020-01-11 09:45:15 login authenticator failed for (User) [46.38.144.64]:
535 Incorrect authentication data (set_id=maximum@mailku.net)
2020-01-11 09:45:15 login authenticator failed for (User) [46.38.144.124]:
535 Incorrect authentication data (set_id=reklama@mailku.net)
2020-01-11 09:45:15 login authenticator failed for (User) [46.38.144.202]:
535 Incorrect authentication data (set_id=na@mailku.net)
2020-01-11 09:45:16 login authenticator failed for (User) [46.38.144.57]:
535 Incorrect authentication data (set_id=traveler@mailku.net)
2020-01-11 09:45:18 login authenticator failed for (User) [46.38.144.57]:
535 Incorrect authentication data (set_id=traveler@mailku.net)
2020-01-11 09:45:18 login authenticator failed for (User) [46.38.144.231]:
535 Incorrect authentication data (set_id=premium@mailku.net)
2020-01-11 09:45:18 login authenticator failed for (User) [46.38.144.247]:
535 Incorrect authentication data (set_id=ns31@mailku.net)
2020-01-11 09:45:19 login authenticator failed for (User) [46.38.144.146]:
535 Incorrect authentication data (set_id=ggutierrez@mailku.net)
2020-01-11 09:45:20 login authenticator failed for (User) [46.38.144.64]:
535 Incorrect authentication data (set_id=maximum@mailku.net)
```

Hasil yang ingin didapatkan adalah ip addressnya saja, maka anda bisa menggunakan kode berikut ini :

```
tail -n 10 /var/log/exim/mainlog | grep 'login authenticator failed' | awk
'{print $8}' | egrep -o '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}'
```

Hasil yang didapatkan adalah

```
46.38.144.117
46.38.144.64
46.38.144.231
46.38.144.124
46.38.144.17
46.38.144.247
46.38.144.79
46.38.144.17
46.38.144.202
46.38.144.179
```

dari hasil tersebut apabila ada yang duplikat kita bisa menggunakan **uniq**

```
tail -n 10 /var/log/exim/mainlog | grep 'login authenticator failed' | awk
```

```
{print $8} | egrep -o '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | uniq
```

Demikian selamat berkreasi

Sumber :

1. <https://stackoverflow.com/questions/427979/how-do-you-extract-ip-addresses-from-files-using-a-regex-in-a-linux-shell/428086>

Pages in this namespace:

No pages in this namespace.

From:  
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:  
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/bash/sample/filter-regex-mendapatkan-ip-address-dari-string-log>

Last update: **2020/01/10 22:00**

