

Table of Contents

Cara Membuka SSH Port Lain di Centos 7 1

Cara Membuka SSH Port Lain di Centos 7

Bagaimana cara membuka ssh port dengan port lain di sistem operasi centos 7? yang perlu anda lakukan adalah menambahkan port pada firewall-cmd dan berikut ini adalah tutorialnya.

```
firewall-cmd --add-port=3456/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl restart sshd
```

Jika ada error seperti ini

```
Job for sshd.service failed because the control process exited with error
code. See "systemctl status sshd.service" and "journalctl -xe" for details.
```

kemudian

```
journalctl -xe
```

```
Sep 16 08:21:12 server1 sshd[1074]: error: Bind to port 6378 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
</code> jalankan ini
```

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 3456
semanage port -l | grep ssh
yum install -y policycoreutils-python
```

Demikian semoga berhasil.

Sumber :

<https://kifarunix.com/how-to-configure-ssh-to-use-a-different-port-on-centos-7/#:~:text=Login%20to%20your%20server%20and,it%20to%20a%20desired%20port.>

Terkait

- [Solusi Tidak Bisa Akses Port 80 Pada Centos 7](#)

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/centos7/membuka-ssh-pada-port-lain-di-centos-7>

Last update: **2020/10/02 21:31**

