

# Table of Contents

<b>Membuat Service Auto Start di Linux</b> .....	1
<b><i>Contoh Chkconfig</i></b> .....	1



# Membuat Service Auto Start di Linux

Seringkali anda ingin membuat service tertentu misalnya exim, memcached, ntpd dll agar otomatis start atau dijalankan ketika server linux anda booting dan berikut ini adalah caranya.

## Contoh Chkconfig

```
chkconfig nama_service on
```

dengan perintah tersebut service biasanya akan berjalan pada runlevel 2,3,4,5 misalnya

```
chkconfig php-fpm on
```

untuk melihat status apakah service php-fpm on jalankan saja

```
chkconfig
```

atau

```
chkconfig --list
```

outputnya akan sama saja seperti berikut ini

```
[root@test ~]# chkconfig
acpid          0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
auditd        0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
crond         0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
ip6tables     0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
iptables     0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
memcached     0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
netconsole    0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
netfs         0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
network       0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
nginx         0:off  1:off  2:on   3:on   4:off  5:on   6:off
ntpd          0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
ntpddate     0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
php-fpm       0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off <==
disini
postfix       0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
rdisc         0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
restorecond  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
rsyslog       0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
sslauthd     0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
sshd         0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
udev-post    0:off  1:on   2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
xinetd       0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
```

berdasarkan informasi tersebut service php-fpm akan berjalan otomatis ketika sistem memasuki runlevel 2,3,4,5

From:  
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:  
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/membuat-service-auto-start?rev=1460389598>

Last update: **2016/04/11 11:46**

