

# Table of Contents

<b>Merubah Hostname di Linux</b> .....	1
<b><i>Merubah Hostname di Centos</i></b> .....	1



# Merubah Hostname di Linux

Secara default ketika server berjalan maka secara otomatis server akan mempunyai nama server disebut hostname. Pada beberapa software seperti cpanel, directadmin dan service seperti httpd/apache membutuhkan hostname agar bisa berjalan.

Berikut ini adalah panduan cara merubah hostname di linux

## Merubah Hostname di Centos

Untuk merubah hostname di centos lakukan tahapan berikut ini.

Gunakan text editor apa saja tapi kalau kami biasanya menggunakan nano, edit file dibawah ini

```
nano /etc/sysconfig/network
```

Ubah HOSTNAME=nama-hostname-anda.com

```
# sudo nano /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=myserver.domain.com
```

Kemudian untuk internal network definisikan di hosts

```
nano /etc/hosts
```

format penulisan

```
ip_address hostname
```

contohnya seperti ini

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain
119.235.249.118 server1.pusathosting.info
```

kemudian gunakan perintah **hostname** agar command line dapat membaca perubahan hostname anda.

```
[root@meridb ~]# hostname server1.pusathosting.info
[root@meridb ~]# hostname
server1.pusathosting.info
```

terakhir restart networking untuk membuat perubahan hostname secara permanen  
<code>

```
/etc/init.d/network restart
```

From:  
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:  
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/merubah-hostname?rev=1460426437>

Last update: **2016/04/11 22:00**

